



Elemento Geberit GIS per WC sospeso, 114 cm, con cassetta di risciacquo ad incasso Sigma 12 cm



DESTINAZIONI D'USO

- Per l'installazione in strutture portanti Geberit GIS per pareti applicate, pareti per vani tecnici o pareti libere
- Adatto per costruzioni senza barriere architettoniche
- Per altezze della pavimentazione 0–20 cm
- Per WC sospesi

PROPRIETÀ

- Serie 2025
- Telaio zincato
- Telaio con quattro fissaggi rapidi
- Altezza regolabile in continuo nella struttura portante Geberit GIS
- Telaio per WC sospesi con dimensioni dell'allacciamento secondo EN 33 e sporgenza fino a 70 cm
- Curva d'uscita in varie posizioni di profondità con montaggio senza l'uso di attrezzi, campo di regolazione 45 mm
- Cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Sigma 12 cm, isolato contro la trasudazione
- Per l'azionamento frontale, adatto per il risciacquo ad 1 quantità, risciacquo a 2 quantità e risciacquo con possibilità d'interruzione
- Con l'impostazione predefinita è possibile un risciacquo supplementare immediato

- Lavori di montaggio e manutenzione sulla cassetta di risciacquo ad incasso senza attrezzi
- Allacciamento idrico posteriore oppure superiore centrale
- Protezione cantiere dell'apertura d'accesso accorciabile, protegge dall'umidità e dalla sporcizia
- Con tubo fodera vuoto per tubo di alimentazione dell'acqua per WCdoccetta Geberit AquaClean e per cavo di collegamento
- Fissaggio per l'allacciamento elettrico e Power & Connect Box

DATI TECNICI

Pressione di flusso	0.1–10 bar
Massima temperatura dell'acqua	25 °C
Impostazione predefinita	6 / 3 l
quantità di risciacquo	
Campo di regolazione	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
risciacquo quantità grande	
Campo di regolazione	2–4 l
risciacquo quantità piccola	
Materiale	Acciaio
Regolabile in altezza	Sì

MATERIALE IN DOTAZIONE

- Allacciamento idrico R 1/2", adatto a MasterFix e MeplaFix, con rubinetto d'arresto ad angolo integrato e volantino

- Protezione cantiere dell'apertura d'accesso
- Materiale di fissaggio e protezione

ACCESSORI

- Geberit Power & Connect Box
- Set di appoggi Geberit per ceramiche WC con piccola superficie d'appoggio
- Set fonoisolante Geberit per WC sospeso
- Bocchetta d'inserimento per pietre igienizzanti Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo ad incasso Sigma 12 cm
- Modulo Geberit DuoFresh con attivazione manuale e bocchetta d'inserimento per pietre igienizzanti Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo ad incasso Sigma 12 cm
- Modulo Geberit DuoFresh con attivazione automatica e bocchetta d'inserimento per pietre igienizzanti Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo ad incasso Sigma 12 cm

INFO

- Per l'aggiunta futura di Geberit AquaClean o di placche di comando elettroniche deve essere previsto un allacciamento alla rete sull'elemento d'installazione per WC
- Certificato ecobau

No. art.	No. CPN	No. USGRS	B cm	H cm	T cm	T1 cm	
461.313.00.6	222.114	102 925	42.4	114	16.5	19.5	