



# Geberit GIS Element für Wand-WC, 114 cm, mit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, für Geruchsabsaugung mit Abluft



## VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm
- Für Wand-WCs
- Zum Anschliessen einer externen Geruchsabsaugung
- Nicht geeignet für Wand-WC-Keramiken mit erhöhter Sitzposition

## EIGENSCHAFTEN

- Baureihe 2025
- Rahmen verzinkt
- Rahmen mit vier Schnellbefestigungen
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Rahmen für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33 und Ausladung bis 70 cm
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Geberit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, kondenswassergedämmt
- Für Betätigung von vorne, für 1-Mengen-, 2-Mengen- und Spül-Stopp-Spülung geeignet
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich

- Externe Geruchsabsaugung mit Anschlussmuffe  $\varnothing$  50 mm über Spülbogen anschliessbar
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am Unterputzspülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar, schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Mit Leerrohr für Wasserzuleitung für Geberit AquaClean Dusch-WCs und für Anschlusskabel
- Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss sowie Power & Connect Box

## TECHNISCHE DATEN

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Fließdruck                 | 0.1–10 bar          |
| Wassertemperatur max.      | 25 °C               |
| Spülmenge Werkseinstellung | 6 / 3 l             |
| Grosse Spülmenge           | 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l |
| Einstellbereich            |                     |
| Kleine Spülmenge           | 2–4 l               |
| Einstellbereich            |                     |
| Werkstoff                  | Stahl               |
| Höhenverstellbar           | Ja                  |

## LIEFERUMFANG

- Wasseranschluss R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- Anschlussrohr mit Bogen
- Befestigungs- und Schutzmaterial

## ZUBEHÖR

- Geberit Power & Connect Box
- Geberit Set Abstützungen für WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
- Geberit Schallschutzset für Wand-WC
- Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma Unterputzspülkasten 12 cm

## INFO

- $V_{max} = 18 \text{ m}^3/\text{h}$
- Nicht geeignet in Kombination mit Wand-WC-Keramiken mit erhöhter Sitzposition sowie integriertem Spüleinlaufschlauch
- Für zukünftige Nachrüstung von Geberit AquaClean oder elektronischen Betätigungsplatten, Stromanschluss am Element für WC vorsehen
- ecobau zertifiziert